


강력한 힘! 탁월한 굴착성능!
크레인과 오거성능의 완벽한 조화

대형 오거크레인

Large Auger Crane

JA-250C


SOOSAN CSM


서비스콜센타 전국 어디서나 **1644-0041**
충청남도 아산시 음봉면 월암로 365 Tel : 041)539-0200 Fax : 041)547-0020
#365, Woelam-ro, Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel : +82-41-539-0205 Fax : +82-41-539-0389 **www.soosancsm.co.kr**

건설토목 기초공사에서 각종 천공작업에 이르기까지
다목적 용도의 대형 오거크레인
Optimal designed in Earthworks, Foundations and Auger Drillings


JA-250C

단위(Unit) : mm





AUGER 작업범위도(Work Range)



장비주요제원 / General Specification	JA-250C

차량제원 / Dimension & Weight For Chassis

차량샤시 / Chassis	6x6, With Tagaxle
전장 / Overall Length	11,440 mm
전폭 / Overall Width	2,495 mm
전고 / Overall Height	3,860 mm
총중량 / Gross Vehicle Weight	32,150 kg

오거 / Auger

오거 홀 직경 / Hole Diameter	450 mm
최대 홀 깊이 (지면기준) / Max. Hole Depth	21 m
오거 작업 범위 (중심기준) / Working Radius	~17 m
오거 토오크 / Hyd. Motor Torque	3,200 kgf.m
오거 스크류 속도 / Spin Speed	29 ~ 30 rpm

크레인 / Crane

붐 형식 / Boom Type		6각 Hexagonal
인양능력 / Lifting Capacity	최대 / Max.	23 ton x 2.5 m (6 lins)
	최소 / Min.	0.9 ton x 22 m (1 lins)
최대 작업 높이 / Max. Working Height		25 m
최대 작업 반경 / Min. Working Radius		22.3 m
붐 / Boom	상승각도 / Elevation Angle	-5° ~ 80°
	상승속도 / Elevation Speed	40 sec.
	인출속도 / Extension Speed	60 sec.
선회대 / Turn Table	형식 / Type	유성감속기
	선회각도 / Rotating Angle	360° 연속 Continuous
	선회속도 / Rotating Speed	1.3 rpm (최소)

아우트리거 / Outrigger

형식 / Type		H 형상
최대 인출 폭 / Max. Extension Width	전 / Front	7,000 mm
	후 / Rear	5,315 mm
작동방식 / Operation Method	인입 / Contraction	실린더 + 와이어
	인출 / Extension	실린더

권상장치 & 유압장치 / Winch & Hydraulic Devices

형식 / Type	유성치차 감속기
윈치 인양능력(최대) / Winch Lifting Capacity(Max.)	3.84 ton x 6 = 23 ton
와이어 로프 / Wire Rope	ø16 x 90 m
유압 펌프 / Hydraulic Pump Type	Tandumpiston pump
사용 압력 / Operating Pressure	250 bar
작동유 탱크 용량 / Hydraulic Tank Capacity	350 litter

* 상기 제원은 제품의 품질 향상을 위하여 변경될 수 있습니다.
* The above specifications can be changed without prior notice.



편리하고 안전한 운전실
Comfortable Cabin



부드러운 스윙 시스템
Smoother Swing Operation



안전성이 우수한 전/후방 아우트리거
Front/Rear Outrigger



내구성이 뛰어난 감속기
Reducer with Durability







